

• 碎石筛分除尘器/筛分除尘设备/矿山破碎机除尘器



• 碎石筛分除尘器、筛分除尘设备、矿山破碎机除尘器是一种新颖布袋除尘器，

它是一种利用反吹风机产生的高频脉冲气流，在除尘器连续运转的情况下，通过回转旋臂，挨个吹入滤袋，



**0317-8348461**

**13930756001**

• 碎石筛分除尘器、筛分除尘设备、矿山破碎机除尘器

一、概述;

碎石筛分除尘器、筛分除尘设备、矿山破碎机除尘器是一种新颖布袋除尘器，它是一种利用反吹风机产生的高频脉冲气流，在除尘器连续运转的情况下，通过回转旋臂，挨个吹入滤袋，使袋壁按 1000~1500 赫芝的频率进行微振，达到清除滤袋表面的积灰。

二、简介

*KSX* 机械回转反吹扁袋除尘器采用园形体结构受力均匀，抗爆性能好，结构紧凑，采用高压风机反吹清灰，不受气源条件限制，利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用，严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装，可广泛用于各矿山选矿厂的除尘。

三、技术性能

| 规格       | 型号 | 过滤面积(m <sup>2</sup> ) | 处理风量    |                   | 袋长(m) | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力   | 外型尺寸(直径×高)(mm) | 重量(kg) |
|----------|----|-----------------------|---------|-------------------|-------|----|-------|-----|------|----------------|--------|
|          |    |                       | V 米/分   | m <sup>3</sup> /h |       |    |       |     |      |                |        |
| KSX-24/2 | A  | 38                    | 1.0-1.5 | 2280-3420         | 2.0   | 1  | 24    | >99 | >120 | φ1690×4370     | 1916   |
|          | B  | 38                    | 2.0-2.5 | 4560-5700         | 2.0   | 1  | 24    |     |      | φ1690×4370     | 1916   |
| KSX-24/3 | A  | 57                    | 1.0-1.5 | 3420-5130         | 3.0   | 1  | 24    | >99 | >120 | φ1690×5370     | 2086   |
|          | B  | 57                    | 2.0-2.5 | 6840-8550         | 3.0   | 1  | 24    |     |      | φ1690×5370     | 2086   |
| KSX-24/4 | A  | 79                    | 1.0-1.5 | 4740-7110         | 4.0   | 1  | 24    | >99 | >120 | φ1690×6370     | 2263   |
|          | 3B | 79                    | 2.0-2.5 | 9480-11850        | 4.0   | 1  | 24    |     |      | φ1690×6370     | 2263   |
| KSX-72/2 | A  | 114                   | 1.0-1.5 | 6840-10260        | 2.0   | 2  | 72    | >99 | >120 | φ2530×5030     | 4150   |
|          | B  | 114                   | 2.0-2.5 | 13650-17100       | 2.0   | 2  | 72    |     |      | φ2530×5030     | 4150   |
| KSX-72/3 | A  | 170                   | 1.0-1.5 | 10200-15500       | 3.0   | 2  | 72    | >99 | >120 | φ2530×6030     | 4868   |
|          | B  | 170                   | 2.0-2.5 | 20400-25500       | 3.0   | 2  | 72    |     |      | φ2530×6030     | 4868   |

|          |   |     |         |             |     |   |    |  |  |            |      |
|----------|---|-----|---------|-------------|-----|---|----|--|--|------------|------|
| KSX-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 |  |  | φ2530×7030 | 5587 |
|          | B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 |  |  | φ2530×7030 | 5587 |

| 规格        | 型<br>号 | 过滤面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 处理风量    |                   | 袋长<br>(m) | 圈<br>数 | 袋数<br>(条) | 效率<br>% | 阻力   | 外型尺寸(直径×高) (mm) | 重量 (kg) |
|-----------|--------|---------------------------|---------|-------------------|-----------|--------|-----------|---------|------|-----------------|---------|
|           |        |                           | V 米/分   | m <sup>3</sup> /h |           |        |           |         |      |                 |         |
| KSX-144/3 | A      | 340                       | 1.0-1.5 | 20400-30600       | 3.0       | 3      | 144       | >99     | <120 | φ3530×7145      | 8900    |
|           | B      | 340                       | 2.0-2.5 | 40800-51000       | 3.0       | 3      | 144       |         |      | φ3530×7145      | 8900    |
| KSX144/4  | A      | 450                       | 1.0-1.5 | 27000-40500       | 4.0       | 3      | 144       |         |      | φ3530×8145      | 11760   |
|           | B      | 450                       | 2.0-2.5 | 54000-67500       | 4.0       | 3      | 144       |         |      | φ3530×8145      | 11760   |
| KSX-144/5 | A      | 569                       | 1.0-1.5 | 34140-51210       | 5.0       | 3      | 144       |         |      | φ3530×9145      | 14280   |
|           | B      | 569                       | 2.0-2.5 | 68280-85350       | 5.0       | 3      | 144       |         |      | φ3530×9145      | 14280   |
| KSX-144/4 | A      | 760                       | 1.0-1.5 | 45600-68400       | 4.0       | 4      | 240       |         |      | φ4380×9060      | 16100   |
|           | B      | 760                       | 2.0-2.5 | 91200-114000      | 4.0       | 4      | 240       |         |      | φ4380×9060      | 16100   |
| KSX-144/5 | A      | 950                       | 1.0-1.5 | 57000-85500       | 5.0       | 4      | 240       |         |      | φ4380×10370     | 18270   |
|           | B      | 950                       | 2.0-2.5 | 114000-142500     | 5.0       | 4      | 240       |         |      | φ4380×10370     | 18270   |
| KSX-144/6 | A      | 1140                      | 1.0-1.5 | 68400-102600      | 6.0       | 4      | 240       |         |      | φ4380×11870     | 20039   |
|           | B      | 1140                      | 2.0-2.5 | 136800-171000     | 6.0       | 4      | 240       |         |      | φ4380×11870     | 20039   |