

• **FVB-K L 抗结露反吹扁袋除尘器技术性能**



• **FVB-K L 抗结露反吹扁袋除尘器结构受力均匀,抗爆性能好,结构紧凑,采用高压**

风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用。



**0317-8348461**

**13930756001**

• **简介**

FVB-K L 抗结露反吹扁袋**除尘器**结构受力均匀, 抗爆性能好, 结构紧凑, 采用高压风机反吹清灰, 不受气源条件限制, 利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用, 严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装, 可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。

技术参数

反吹 风 机					回转臂电机		排灰电机		重量(吨) 除尘器配 件
型号	风量 m <sup>3</sup> /h	风压 Kpa	电机 型 号	功率 KW	型号	功率 KW	型号	功率 KW	
9-26-4A	2200	3.95	Y112M-2	4	Y112M-6	2.2	Y802-4	0.75	9.23
9-26-4A	2470	3.90	Y112M-2	4	Y112M-6	2.2	Y802-4	0.75	11.56
9-26-*4	3350	3.59	Y132S <sub>1</sub> -2	5.5	Y112M-6	2.2	Y90S-4	1.1	16.32
9-26-*4.5	3520	4.94	Y132S <sub>2</sub> -2	7.5	Y112M-6	2.2	Y90S-4	1.1	18.10 除 尘器

