



袖袋压力式仓顶收尘器



袖袋压力式仓顶收尘器可用于颗粒尘收集，废气处理量大，阻力小，适用于水泥厂粉磨，烘干机、破碎机等工艺设备的废气除尘，袖袋压力式仓顶收尘器也可用于粮食、冶金等行业的除尘。

 服务热线: **0317-5660116** **189 3171 7856**

袖袋压力式仓顶收尘器可用于颗粒尘收集，废气处理量大，阻力小，适用于水泥厂粉磨，烘干机、破碎机等工艺设备的废气除尘，袖袋压力式仓顶收尘器也可用于粮食、冶金等行业的除尘。YMD-I型低压喷吹脉冲除尘器主要由底部钢结构、灰斗、中箱体、上箱体、进出风口、滤袋、喷吹清灰装置、压差反馈式脉冲控制仪等几部分组成，袖袋压力式仓顶收尘器为单元组合式。袖袋压力式仓顶收尘器采用高效能、低消耗的喷吹装置，实现了低压力、短脉冲的喷吹技术。压差反馈式脉冲电子控制仪根据除尘设备运行阻力自行调节喷吹系统的脉冲间隔。袖袋压力式仓顶收尘器可广泛运用于铸造、冶金、机械、电力、建材、矿石、水泥、化工等各行各业的除尘系统中。

YMD-I 型低压喷吹脉冲除尘器

型号	袋数	过滤面积	风速	过滤风量 (米 ² /时)	效率(%)	外形尺寸 (长×宽×高)	重量 (公斤)
YMD-28	28	21	2.5-3.5	3070-4300	99.5	3862×1480×756	926
YMD-28B	28	21	2.5-3.5	3070-4300	99.5	3862×1480×756	642
YMD-42	42	31	2.5-3.5	4620-6470	99.5	3862×1480×1096	1150



河北富宇环保设备有限公司

Hebei Fuyu environmental protection equipment Co., Ltd

YMD-56	56	41	2.5-3.5	6470-8630	99.5	3862×1480×1596	1368
YMD-70	70	52	2.5-3.5	7750-10800	99.5	3862×1480×1846	1520
YMD-84	84	62	2.5-3.5	9250-12900	99.5	3862×1480×2168	1768
YMD-112	112	82	2.5-3.5	12300-17000	99.5	3862×1480×3007	2440
YMD-140	140	102	2.5-3.5	15400-21600	99.5	3862×1480×3683	2760
YMD-168	168	120	2.5-3.5	18100-25900	99.5	3862×1480×4363	3200

袖袋压力式仓顶收尘器