
- **SZD 组合电收尘器、SZD-1600 型组合电收尘器**



- **SZD 型组合电收尘器将电旋风、电抑制、电凝聚等三种复式收尘机理组合为一**

全,属世界首创,具国际先进水平。



0317-8348461

13930756001

- **简介**

SZD 型组合电收尘器将电旋风、电抑制、电凝聚等三种复式收尘机理组合为一全,属世界首创,具国际先进水平。

SZD 型组合电收尘器适用于建材冶金、化工、电力等行业、治理污染、回收物料,用于水泥磨收尘。

型号说明

SZD/4-1600 型

S:设备类属收尘

Z:组合电收尘

4:并联台数

1600:筒体直径 mm

技术性能

型号	规格	SZD-1370	SZD/2-1370	SZD/4-1370	SZD/5-1370	ZD-1600	BZD/2-1600	BZD/3-1600	BZD/5-1600
筒径×台数		1370×1	1370×2	1370×4	1370×5	1600×1	1600×2	1600×3	1600×5
主电场断面积 (m ²)		1	2	4	5	1.5	3	4.5	7.5
处理风量(m ³ /h)		3000-4000	6000-8000	12000-16000	24000-32000	4000-5500	8000-10500	12000-16500	30000-44000
电场风速 (m/s)	电旋 风	1.9-2.8	1.9-2.8	1.9-2.8	1.9-2.8	2.4-3.4	2.2-3.3	2.4-3.6	2.36-3.2
	电凝 聚	0.84-1.2	0.84-1.2	0.84-1.2	0.84-1.2	0.8-1.15	0.74-1.1	0.8-1.2	0.8-1.2
允许含尘浓度 (g/Nm ³)		100							
除尘效率(%)		99.9							
允许烟气温度(°C)		200 大于 200°C 特殊定货							
允许负压 (mmH ₂ O)		200							
压力损失 (mmH ₂ O)		100							
振打方式		电机振动式							
重量(kg)		3150	6374	9550	16700	3308	6615	9870	17690

