

• **CLT/A 型旋风除尘器(单筒、双筒、三筒、四筒、六筒)**



CLT/A 型旋风除尘器由旋风筒体,集灰斗和蜗壳(或集风帽)三部分组成,该种除

尘设备具有阻力小,除尘效率高,处理风量大,性能稳定,占地面积小结构简单,实用廉价等特点。



0317-8348461

13930756001

• 简介

CLT/A 型旋风除尘器是由旋风筒体,集灰斗和蜗壳(或集风帽)三部分组成,按筒体个数区分,有单筒,双筒,三筒,六筒等五种组合,每种组合有两种出风形式: I 型水平出风和 II 型(上部出风)。对于 I 型双筒组合者,另有正中进出风和旁侧进出风两种组合形式, I 型单筒和三筒只有旁侧时出风一种形式,四筒和六筒组合则只有正中进出风形式,对于 II 型各种组合,可采用上述 I 型中的任意一种进风位置,该种除尘设备具有阻力小,除尘效率高,处理风量大,性能稳定,占地面积小结构简单,实用廉价等特点。适用于各种机械加工,冶金建材,矿山采掘的粉尘粗、中级净化。

技术性能

型号	处理风量(m ³ /h)	设备阻力(mmH ₂ O)	除尘效率(%)
CLT/A-3.0	670-1000	86-195	85-90
CLT/A-3.5	910-1360		
CLT/A-4.0	1180-1780		
CLT/A-4.5	1500-2250		
CLT/A-5.0	1860-2780		
CLT/A-5.5	2240-3360		
CLT/A-6.0	2670-4000		
CLT/A-6.5	3130-4700		
CLT/A-7.0	3630-5440		
CLT/A-7.5	4170-6250		
CLT/A-8.0	4750-7130		
CLT/A-2×3.0	1340-2000		
CLT/A-2×3.5	1820-2720		
CLT/A-2×4.0	2360-3560		

CLT/A-2×4.5	3000-4500		
CLT/A-2×5.0	3720-5560		
CLT/A-2×5.5	4480-6720		
CLT/A-2×6.0	5340-800		
CLT/A-2×6.5	6260-9400		
CLT/A-2×7.0	7260-10880		
CLT/A-2×7.5	8340-12500		
CLT/A-2×8.0	9500-14260		
CLT/A-3×3.5	2730-4080		
CLT/A-3×4.0	3540-5340		
CLT/A-3×4.5	4500-6750		
CLT/A-3×5.0	5580-8340		
CLT/A-3×5.5	6720-10080		
CLT/A-3×6.0	8010-12000		
CLT/A-3×6.5	9390-14100		
CLT/A-3×7.0	10890-16320		
CLT/A-3×7.5	12510-18750		
CLT/A-3×8.0	14250-21290		
CLT/A-4×3.5	2640-5440		
CLT/A-4×4.0	4720-7120		
CLT/A-4×4.5	6000-9000		
CLT/A-4×5.0	7440-11120		
CLT/A-4×5.5	8960-13440		
CLT/A-4×6.0	10680-16000		
CLT/A-4×6.5	12520-18800		
CLT/A-4×7.0	14520-21760		
CLT/A-4×7.5	16680-25000		
CLT/A-4×8.0	19000-28500		
CLT/A-6×4.0	7080-10680		
CLT/A-6×4.5	9000-13500		
CLT/A-6×5.0	11160-16680		
CLT/A-6×5.5	13440-20160		
CLT/A-6×6.0	16020-24000		

CLT/A-6×6.5	18780-28200		
CLT/A-6×7.0	21780-32640		
CLT/A-6×7.5	25020-37500		
CLT/A-6×8.0	2850-42780		

