

• 圆筒低压直喷脉冲袋式除尘器 LYDZ II 型系列



• 此除尘器切向进尘，提高净化和除尘效率。采用外国先进技术和理想气源，噪声小、温度低、寿命长，可使您真正感到随机配套气源的优越方便。并可为您净化和正常运行时间两年，并适合粮食面粉加工

等行业。  **0317-8348461**

**13930756001**

• 概述：圆筒低压直喷脉冲袋式除尘器 LYDZ II 型系列切向进尘，提高净化和除尘效率。采用外国先进技术和理想气源，噪声小、温度低、寿命长，可使您真正感到随机配套气源的优越方便。并可为您净化和正常运行时间两年，并适合粮食面粉加工等行业。

过滤风速：1-5m/min

设备阻力：0.8-1.2Kpa

漏风率：≤5%

除尘率：≥99.5%

低压泵气源压力 50-80Kpa。

圆筒低压直喷脉冲袋式除尘性能表

型号	袋数	滤袋长度 (mm)	处理风量 (m <sup>3</sup> /h)	过滤面积(m <sup>2</sup> )	关风器 电机功率(KW)	低压泵 功率 (KW)	重量(Kg)		
							A	B	C
LYDZ—4		1800	156-780	2.6		1.5	456	366	414
		2000	174-870	2.9			478	384	434
		2400	210-1050	3.5			510	410	460
LYDZ—10		1800	395-1980	6.6		1.5	710	560	640

	2000 2400	444-2220 534-2670	7.4 8.9			740 790	590 640	670 720 电磁脉冲 阀
LYDZ—18	1800 2000 2400	714-3570 792-3960 954-4770	11.9 13.2 15.9		1.5	1140 1200 1270	870 920 990	1030 1090 1160
LYDZ—26	1800 2000 2400	1032-5160 1146-5730 1380-6900	17.2 19.1 23	0.55	1.5	1350 1420 1500	1030 1090 1180	1230 1290 1370
型 号  袋 数	滤袋 长度 (mm)	处理风量 (m <sup>3</sup> /h)	过滤 面积 (m <sup>2</sup> )	括板电 机功率 (KW)	低压泵 功率 (KW)	重 量(Kg)		
						A 布袋 除尘器	B	C
LYDZ—39	1800 2000 2400	1542-7710 1722-8610 2076-10380	2.6 2.9 3.5 布袋 除尘 器	0.55 除 尘器	1.5	1960 2060 2140	1460 1530 1640	1780 1870 1940
LYDZ—52	1800 2000 2400	2112-10560 2292-11460 2766-13830	6.6 7.4 8.9		1.5	2360 2480 2600	1770 1860 1990	2150 2250 2370

LYDZ—78	1800 2000 2400	3090-15450 3438-17190 4146-20730	11.9 13.2 15.9		2.2	3290 3460 3620	2450 2570 2740	2990 3140 3280
LYDZ—104	1800 2000 2400	4116-20580 4590-22950 5526-27630	17.2 19.1 23		2.2	4200 4410 4650	3130 3296 3530	3820 4010 4220