

- 二位三通阀,二位五通阀



- 二位三通阀,二位五通阀两位五通电磁阀具有 1 个进气孔(接进气气源),1 个正动作气孔和 1 个反动作气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)



0317-8348461

13930756001

- 二位三通阀,二位五通阀两位五通电磁阀具有 1 个进气孔(接进气气源)、1 个正动作气孔和 1 个反动作气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1 个正动作排气孔和 1 个反动作排气孔(安装消声器)。对于小型自动控制设备,气管一般选用 8~12mm 的工业胶气管。电磁阀一般选用日本 SMC(高档一点,不过是小日本的产品)、台湾亚德客(实惠,质量也不错)或其它国产品牌等等。

在电气上来说,两位三通电磁阀一般为单电控(即单线圈),两位五通电磁阀一般为双电控(即双线圈)。线圈电压等级一般采用 DC24V、AC220V 等。两位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种,常闭型指线圈没通电时气路是断的,常开型指线圈没通电时气路是通的。常闭型两位三通电磁阀动作原理:给线圈通电,气路接通,线圈一旦断电,气路就会断开,这相当于“点动”。