



RMF-40S 电磁阀



RMF-40S 电磁阀系国外引进（亦称隔膜阀）是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制，RMF-40S 电磁阀对滤袋逐排（室）喷吹清灰。

 服务热线：0317-5660116 189 3171 7856

RMF-40S 电磁阀系国外引进（亦称隔膜阀）是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制，RMF-40S 电磁阀对滤袋逐排（室）喷吹清灰，使除尘器配件的阻力保持在设定的范围之内，以保证除尘器的处理能力和收尘效率。

用途：电磁脉冲阀是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气开关，受脉冲喷吹控制仪的控制，对滤袋进行逐室逐排喷吹清灰，使除尘器的阻力保持在设定的范围之内，以保证除尘器的处理能力和收尘效率良好。DMF 脉冲阀其气口与出气口之间夹角为 90 度。RMF-40S 电磁阀适用与气包与除尘喷吹管的安装连接，气流畅通，能提供符合要求的清灰气脉冲。RMF-40S 电磁阀

技术指标：

工作压力：0.4~0.7



河北富宇环保设备有限公司

Hebei Fuyu environmental protection equipment Co., Ltd

环境温度：-10 ~ 55(°C)

使用介质：清洁空气

膜片寿命：喷吹 100 万次以上。

安装方法：电磁脉冲阀输入端(IN)，与储气筒金属管相连接，其输出端与除尘箱喷吹管连接，连接螺纹间均填以四氟乙烯生料带紧固密封。