

• 刚性叶轮给料机-GLJW 型



TEL: 13930756001

• 刚性叶轮给料机是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备，适用于粉状物料和颗粒状物料。结构紧凑，造型美观，使用方便。运转平稳，噪音低。



0317-8348461

13930756001 <http://www.chuchenhb.com/xieliaoqi/geiliaoji.html>

• 刚性叶轮给料机是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备，适用于粉状物料和颗粒状物料。结构紧凑，造型美观，使用方便。运转平稳，噪音低。由于轴承、齿箱离开壳体一段距离，对于高温、润滑都有较大改善。

GLJW-4 型卸料器安装尺寸与技术特性表

规格 φ×H(mm)	每转体积 Volume/Rotation	减速电机型号 (Speed-down motor model)	转速 (Rev)	工作温度 (Work temperature)		安装联接尺寸 Installation Dimension				
		KW	r/min	℃	C	A	B	H	E	n-d
φ150×250	2 立升/转	XLD2-59-0.55	24	≤280	φ150	φ260	φ225	250	870	8-φ18
φ200×300	6 立升/转	XLD2-59-0.55	24	≤280	φ200	φ320	φ280	300	930	8-φ18
φ250×400	12 立升/转	XLD3-59-0.75	24	≤280	φ250	φ375	φ335	400	1060	12-φ18
φ300×450	16 立升/转	XLD3-59-1.5	24	≤280	φ300	φ440	φ395	450	1090	12-φ22
φ350×500	20 立升/转	XLD3-59-1.5	24	≤280	φ350	φ490	φ445	500	1170	12-φ22
φ400×600	32 立升/转	XLD4-59-2.2	24	≤280	φ400	φ540	φ495	600	1260	16-φ22
φ450×650	45 立升/转	XLD4-59-2.2	24	≤280	φ450	φ595	φ550	650	1350	16-φ22
φ500×680	60 立升/转	XLD5-59-3	24	≤280	φ500	φ645	φ600	680	1500	20-φ22